

# RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

## BADIGEON FAÇADE

Peinture minérale à base de chaux aérienne



EXT



### DÉFINITION

Peinture badigeon façade à base de chaux aérienne.

### CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 1c (contient moins de 5 % de composés organiques selon la norme NFT 30808).

### PROPRIÉTÉS

- Aspect traditionnel minéral mat.
- Assure une grande respirabilité du support.
- Protège et assainit le support.
- Permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse et de retrouver les aspects traditionnels des façades peintes.
- écologique.

### DESTINATION

Décoration des façades.

### SUPPORTS

Tous fonds enduits au mortier hydraulique, bétons banchés, mortiers, enduits ciment/chaux.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liant</b>	Liant à base de chaux aérienne combinée à moins de 10 % de copolymère acrylique.
<b>Présentation</b>	Pâte crémeuse.
<b>Aspect</b>	Mat.
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Performance film</b>	Grande respirabilité du support.
<b>Couleur</b>	Blanc.
<b>Extrait sec</b>	53 % en poids et 38 % en volume +/- 2 %.
<b>Masse volumique</b>	1,44 +/- 0,02 kg/L.
<b>Rendement</b>	4 m <sup>2</sup> /kg sur support lisse.
<b>Séchage</b>	Sec : 2 h - Recouvrable : 12 h.
<b>Épaisseur film sec</b>	26 microns / 100 g/m <sup>2</sup> humide.
<b>Conditionnement</b>	20 kg.
<b>COV directive 2004/42/CE</b>	Valeur limite UE (A/c) 40 g/L de COV. Ce produit contient max 5 g/L de COV.

# BADIGEON FAÇADE

Peinture minérale à base de chaux aérienne

FICHE TECHNIQUE - JANVIER 2018 - 01

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 [DTU 59/1].

SUPPORTS NEUFS	SUPPORTS PULVÉRULENTS	SUPPORTS ANCIENS
Nettoyage, brossage. Humidification du support avant l'application pour limiter l'absorption.	Application d'une couche d'APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE diluée à 20 - 30 % de White Spirit ou APPLI'TECH FIXATEUR imprégnation pur.	Éliminer toutes traces d'anciens revêtements organiques (décapage, brossage, sablage...).

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

**Matériel :** Brosse à badigeon souple ou dure, lisseuse.

**Préparation :** Humidification du support si nécessaire. Première couche diluée entre 30 et 40 % d'eau. Deuxième couche diluée entre 40 et 60 % d'eau. Troisième couche si besoin.

**Application :** Bien mélanger avant emploi. Appliquer en 2 ou 3 couches diluées selon l'aspect désiré. Respecter un délai entre couches d'au moins 12 h.

**Conseil :** Ne pas changer de lot de fabrication sur un même pignon.

**Nettoyage du matériel :** Eau avant séchage.

**Conditions d'application :** Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes).

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Transport :** Produit non soumis à la réglementation ADR.

**Stockage :** 6 mois en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

**Recommandations :** Se référer à la FDS en vigueur.

**Gestion des déchets :** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.