











FICHE TECHNIQUE février 2014 - Annule et remplace toute fiche antérieure.

LASURE ACRYLIQUE ÉCOLABEL

Lasure satinée acrylique pour protection et décoration des boiseries



DÉFINITION :

Lasure acrylique pour intérieur et extérieur.

CLASSIFICATION:

AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 4a/7b2.

PROPRIÉTÉS :

- Excellente tenue et durabilité.
- Excellente protection contre les UV et les intempéries.
- Hydrofuge : imperméabilise le bois grâce à son effet perlant.
- Film souple et microporeux, non écaillant.
- Valorisation du veinage naturel du bois.
- Film protégé contre le développement des moisissures et des champignons.

DESTINATION

Protection et décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien.

SUPPORTS:

Boiseries, huisseries et menuiseries, mobiliers, portails, volets, fenêtres, etc.

Caractéristiques Techniques

Liant à base de copolymères acryliques et d'alkyde émulsion.

Présentation : Vernis fluide. **Aspect :** Satiné.

Tenue au feu : M1 sur support incombustible M0. **Performance film :** Excellente durabilité. Lessivable.

Couleur: Incolore, 8 tons bois et 60 teintes décoratives.

Extrait sec: 30 % en poids et 29 % en volume.

Masse volumique : 1,02 +/-0,02 kg/L.

Rendement: 12 à 16 m²/L suivant essence et hauteur de ton désirée.

Séchage: Sec : 6 h - Recouvrable : 24 h.

Conditionnement: 1 L - 5 L - 12 L.

Étiquetage : Néant.

COV directive 2004/42/CE: Valeur limite UE (A/e) 130 g/L de COV.

Ce produit contient max 90 g/L de COV.





LASURE ACRYLIQUE ÉCOLABEL

Lasure satinée acrylique pour protection et décoration des boiseries

Préparation des supports

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

Les bois devront être propres et secs.

Les bois anciens remis à nu pourront être traités au préalable avec un produit curatif fongicide.

Bois bruts, neufs ou décapés	Bois peints, vernis ou cirés	Bois exotiques et exsudants
Léger ponçage, époussetage.	Ponçage, décapage thermique (uniquement par air chaud sans flamme) ou chimique. Rinçage soigné.	Dégraissage, rinçage.

Caractéristiques d'application

Matériel: Brosse, spalter, rouleau laqueur.

Préparation : Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi et pendant l'utilisation.

Application : Appliquer régulièrement sans surcharge, croiser et lisser de manière uniforme dans le sens du fil du bois. Pour une finition soignée, prévoir un léger ponçage après la première couche.

En intérieur : application en 2 couches.

En extérieur : application en 3 couches, 1^{re} couche diluée à 5 % d'eau.

Nettoyage du matériel : Eau.

Conditions d'application: L'application d'un système totalement incolore en extérieur est proscrit par le DTU 59/1. Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure ou égale à + 30° C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes, plein soleil).

Informations complémentaires

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.