

# TERRE POLIE

## ÉCOLABEL

### Décoration murale d'intérieur



#### DÉFINITION :

Enduit acrylique onctueux.

#### CLASSIFICATION :

AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2.

#### PROPRIÉTÉS :

- Enduit teinté dans la masse.
- Permet une grande liberté de couleurs.
- Aspects matières très variés.
- Permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse (Inspiration "Tadelakt", aspect "Cuir Galuchat", effet "Pierre Polie").

#### DESTINATION :

Tous locaux d'habitation (séjours, salons, chambres, etc.) ou à usage professionnel (bureaux, couloirs, etc.). Autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la CIRE LUSTRANTE INCOLORE appliquée au chiffon.

#### SUPPORTS :

Plâtres et dérivés, enduits, ciment, bois et panneaux.

## Caractéristiques Techniques

<b>Liant :</b>	Liant à base de copolymère acrylique.
<b>Présentation :</b>	Enduit.
<b>Aspect :</b>	Ferré.
<b>Tenue au feu :</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Performance film :</b>	Lessivable si recouvert avec la CIRE LUSTRANTE INCOLORE.
<b>Couleur :</b>	32 teintes spécialement créées pour TERRE POLIE réalisables à la machine à teinter. On peut modifier les teintes avec du colorant universel.
<b>Extrait sec :</b>	60 % en poids et 38 % en volume +/- 2 %.
<b>Masse volumique :</b>	1,54 +/- 0,02 kg/L.
<b>Rendement :</b>	700 g à 1 kg/m <sup>2</sup> selon la finition désirée.
<b>Séchage :</b>	12 à 24 h.
<b>Conditionnement :</b>	5 kg - 15 kg.
<b>Étiquetage :</b>	Néant.
<b>COV directive 2004/42/CE :</b>	Valeur limite UE (A/I) 200 g/L de COV.
<b>COV critères Écolabel :</b>	Valeur limite critères Écolabel : 90 g/L de COV. Ce produit contient max 90 g/L de COV.



## Préparation des supports

Conforme au DTU 59/1.

TERRE POLIE s'applique sur des supports bien préparés.

Supports non peints	Préparations et Impression	Primaire avant finition
Enduits, ciment, plâtres et dérivés.	Brossage, époussetage, rebouchages éventuels puis IMPRESSION PLAQUE DE PLÂTRE.	FIXATEUR RENAULDÉCOR.
Bois, panneaux et dérivés.	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis RENAUPRIM (dilué).	FIXATEUR RENAULDÉCOR.
Supports revêtus	Préparations	Primaire avant finition
Tous types de supports.	Éliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes.	Voir supports non peints.
	Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	FIXATEUR RENAULDÉCOR.
Supports poreux ou très poudreux	Préparations et Impression	Primaire avant finition
Enduits, vieux plâtres...	Époussetage, rebouchage, enduisage, puis APPLITECH FIX "O" ou RENAUPRIM (dilué).	FIXATEUR RENAULDÉCOR.

## Caractéristiques d'application

**Matériel :** Rouleau 12 mm, rouleau nid d'abeille, lisseuse ou couteau inox.

**Préparation :** Prêt à l'emploi. Diluer si nécessaire.

**Application :** Se reporter à la plaquette commerciale. Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites.

La CIRE LUSTRANTE INCOLORE autorise une application dans les pièces humides, cuisine et salle de bains.

**Important :** Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

**Nettoyage du matériel :** Eau avant séchage.

**Conditions d'application :** Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C et supérieure à + 30° C. Attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

## Informations complémentaires

**Transport :** Produit non soumis à la réglementation ADR.

**Stockage :** 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

**Recommandations :** Se référer à la FDS en vigueur.

**Gestion des déchets :** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.