

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

CARAT

LE BLANC PRÉCIEUX



CARAT, votre allié au quotidien



CARAT, votre allié au quotidien


Renaulac Bâtiment, vous présente sa gamme de peintures acryliques pour travaux courants CARAT : impression et 3 finitions.

La nouvelle formule CARAT, testée et approuvée sur chantiers neufs et en rénovations, possède les caractéristiques suivantes :

- Sans reprise
- Excellente blancheur
- Excellente opacité
- Temps ouvert élevé
- Grand confort d'application



Belle blancheur



Garnissant & opacité exceptionnels



Lessivable



Remise en service des locaux très rapide

	CARAT IMPRESSION	CARAT MAT	CARAT VELOURS	CARAT SATIN
DÉFINITION	Impression acrylique	Peinture garnissante à base de résine acrylique en phase aqueuse		
DESTINATION	Tous locaux, pièces, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel Murs et plafonds et huisseries			
PHASE	Eau			
SUPPORT	Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers, enduits et mortiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures			
TEINTES	Blanc	Blanc et Bases (1 395 teintes du nuancier Fusion +)		
ASPECT	Mat	Mat Brillance à 85° : < 5%	Velours Brillance à 60° : 8 %	Satin soyeux Brillance à 60° : 20 %
RENDEMENT	9 m²/l	10 m²/l	9 m²/l	10 m²/l
PERFORMANCE DU FILM	Très bonne adhérence	Très bonne adhérence Lessivable		
MATÉRIEL	Brosse, rouleau microfibres entre 5 & 10mm, Airless	Brosse, rouleau polyester tissé 13mm, rouleau microfibres 13mm ou Airless		
PRÉPARATION	Prêt à l'emploi Peut être dilué avec de l'eau sur supports très poreux ou pour application mécanisée	Prêt à l'emploi Peut être dilué avec de l'eau sur supports très poreux ou pour application mécanisée		
APPLICATION	Après homogénéisation, appliquer en 1 couche	Bien homogénéiser puis appliquer grassement en croisant et en lissant de manière uniforme.		
CONDITIONNEMENTS	4L - 16L	Blanc : 1L- 4L- 12L - 16L / Bases : 1L- 4L- 12L		
SÉCHAGE	Sec : 2h Recouvrable : 8h	Sec : 2h Recouvrable : 8h	Sec : 2h Recouvrable : 8h	Sec : 2h Recouvrable : 8h
COV	Contient moins de 30g/L			

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT



RENAULAC BÂTIMENT - BB FABRICATIONS SAS

Route de Saucats 33612 CESTAS Cédex

Tél : 05 57 97 09 80 - Fax : 05 57 97 07 84 - www.renaulac.fr

SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège Social 17140 LAGORD - RCS La Rochelle B 394 144 893