

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

RENO'LUX

LAQUES ACRYLIQUES TENDUES ECOLABEL



RENO'LUX, le comble du raffinement



RENO'LUX, le comble du raffinement

Renaulac Bâtiment, vous présente sa gamme de laques acryliques en phase aqueuse pour travaux très soignés, RENO'LUX : finitions mate, velours, satinée et brillante.

La gamme RENO'LUX allie résistance, facilité d'application et respect de l'environnement, en plus des caractéristiques suivantes :

- Haute qualité de finition
- Excellent rendu, film très dur
- Très bonne résistance au blocking
- Excellente adhérence sur fonds peints
- Grand confort d'application



Belle blancheur



Tendue & opacité exceptionnels




Séchage rapide

RENAULAC BÂTIMENT s'engage à travers la charte Qualité - Sécurité - Environnement. Ce fût la première entreprise de peinture française à être certifiée QSE, 3 certifications obtenues en 2003 :

- ISO 9001 (Qualité)
- OHSAS 18001 (Sécurité)
- ISO 14001 (Environnement)



	RENO'LUX MAT	RENO'LUX VELOURS	RENO'LUX SATIN	RENO'LUX BRILLANT
DÉFINITION	Laque haute qualité à base de résine acrylique en phase aqueuse			Laque haute qualité à base de résines alkydes / acryliques en phase aqueuse
DESTINATION	Tous locaux, pièces, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel Huisseries et boiseries.			
PHASE	Eau			
SUPPORT	Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers, enduits et mortiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures			
TEINTES	Blanc et Bases (1 395 teintes du nuancier Fusion +) 			
ASPECT	Mat Brillance à 85° : 2 %	Velours Brillance à 60° : 8 %	Satin Brillance à 60° : 30 %	Brillant Brillance à 60° : 80 %
RENDEMENT	12 m ² /l	12 m ² /l	12 m ² /l	12 m ² /l
PERFORMANCE DU FILM	Très bonne adhérence			
MATÉRIEL	Brosse, rouleau spécial laque aqueuse ou floqué sur mousse			
PRÉPARATION	Prêt à l'emploi			
APPLICATION	Bien homogénéiser puis appliquer grassement le produit en le déposant sans le travailler à l'excès .			
CONDITIONNEMENTS	Blanc et Base P : 1L- 4L- 12L (Autres Bases : 1L- 4L)			Blanc et Bases : 1L- 4L
SÉCHAGE	Sec : 2h Recouvrable : 24h	Sec : 2h Recouvrable : 8h	Sec : 2h Recouvrable : 24h	Sec : 2h Recouvrable : 24h
COV	Contient moins de 80g/L			

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT



RENAULAC BÂTIMENT - BB FABRICATIONS SAS

Route de Saucats 33612 CESTAS Cédex

Tél : 05 57 97 09 80 - Fax : 05 57 97 07 84 - www.renaulac.fr

SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège Social 17140 LAGORD - RCS La Rochelle B 394 144 893