

# VECTOR

## VECTOR FAÇADE PLIOLITE®

Peinture microporeuse à base de résine PLIOLITE®



### DÉFINITION

Revêtement film mince à base de résines acryliques PLIOLITE® en phase solvant, ayant une fonction décorative.

### CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b1.

### PROPRIÉTÉS

- Microporeuse
- Bonne tenue aux intempéries et au vieillissement extérieur
- Insensibilité à l'alcalinité des supports
- Application par tout temps, hors pluie rapide
- Très grande durabilité
- Excellente adhérence
- Auto lavable

### DESTINATION

Ravalement esthétique et décoration des façades

### SUPPORTS

Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduits hydrauliques, enduit à la chaux, ciment, mortier bêtard). Tout autre support devant faire l'objet d'une étude au préalable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liant</b>	Liant à base de résines acryliques PLIOLITE® en phase solvant
<b>Présentation</b>	Peinture crème
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0
<b>Performance film</b>	Insaponifiable, microporeux, imperméable à l'eau
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Extrait sec</b>	52 % en poids et 36 % en volume +/- 2 %
<b>Masse volumique</b>	1,32 +/- 0,05 kg/L
<b>Rendement</b>	8 à 9 m²/L selon porosité et granulométrie du support
<b>Séchage</b>	Sec : 4 h - Recouvrable : 24 h
<b>Épaisseur film sec</b>	27 microns / 100 g/m² humide.
<b>Conditionnement</b>	16 L.
<b>COV directive 2004/42/CE</b>	Valeur limite UE (A/c) 430 g/L de COV. Ce produit contient max 415 g/L de COV.

# VECTOR FAÇADE PLIOLITE®

Peinture microporeuse à base de résine PLIOLITE®

FICHE TECHNIQUE - JANVIER 2020 - 03

## MISE EN OEUVRE

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

TYPE DE SUPPORT	FONDS SAINS, ADHÉRENTS OU COHÉRENTS	FONDS DOUTEUX, TRÈS POREUX OU FARINANTS
<b>PRÉPARATION</b>	Les fonds doivent être secs, propres et cohérents.	Refixer préalablement les fonds avec un fixateur : APPLI'TECH FIX'O.
<b>APPLICATION</b>	Application de 1 à 2 couches de VECTOR FAÇADE PLIOLITE®	

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

**Matériel :** Brosse, rouleau spécial façade ou Airless.

**Préparation :** Prêt à l'emploi. Peut être dilué à 2 % de White Spirit suivant le fond.

**Application :** Bien homogénéiser le produit avant application.

**Nettoyage du matériel :** White Spirit ou diluant synthétique.

**Conditions d'application :** Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, supports gelés ou condensants ou conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, brouillard ou pluies menaçantes).

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Transport :** Non soumis à la réglementation ADR selon chapitre 2.2.3.1.5.

**Stockage :** 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel et éloigner de toutes sources de chaleur.

**Recommandations :** Se référer à la FDS en vigueur.

**Gestion des déchets :** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.