

RENAULAC



BOIS

FAÇADE

1 PRODUIT
4 DESTINATIONS

INTÉRIEUR

MÉTAUX

QUATRO

PEINTURE UNIVERSELLE



EASY
by RENAULAC

PROFESSIONNEL DE LA PEINTURE
DEPUIS 1827

RENAULAC

A part of  HEMPEL

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Depuis toujours Renaulac s'emploie à développer les produits les plus performants possible.

Aujourd'hui, l'union des **3 laboratoires de Recherche et Développement d'Hempel, de JWO et de Renaulac**, a permis la naissance d'une technologie innovante capable d'adhérer sur tous types de supports.



4 EN 1

PEINTURE ACRYLIQUE UNIVERSELLE : IMPRESSION ET FINITION.

1 seul produit : 4 destinations.

Un chantier façade (D2), une chambre, des volets, une descente d'eau pluviale, précédemment il vous fallait 4 produits différents, aujourd'hui pensez Quatro et uniquement Quatro !

Grâce à son excellente accroche sur de nombreux supports, Quatro est le produit que vous devez toujours avoir en stock.

BRILLANCE
Mat velouté.
5 à 60° et 7 à 85°

RENDEMENT
6m²/L
Opacité Classe 1*

SÉCHAGE
Sec au toucher : 1h
Recouvrable : 4 à 6h

CONDITIONNEMENTS
12L, 4L et 1L

TEINTES
Blanc, Base D,
TR et Rouge

PRODUIT FACILITANT
À l'image des DÉCOR'TIME & RENO'TIME,
QUATRO rejoint les produits labellisés Easy by Renaulac.

- Produit facilitant
- Impression & Finition sur de nombreux supports intérieurs et extérieurs
- Gain de productivité sur les chantiers
- Facilité d'application
- Excellente accroche multisupport.

EASY
by RENAULAC



* Opacité : classe 1 à 6m²/L selon la norme NF EN 13300

MISE EN ŒUVRE

INTÉRIEUR

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1). Les supports doivent être sains, secs, propres et cohérents.

	SUPPORTS SELON DTU 59-1	PRÉPARATION	PRIMAIRE OU FIXATEUR ADAPTÉ	IMPRESSION	FINITION 1 ou 2 couches en fonction de l'état de finition
SUPPORTS NON REVÊTUS	Plaques de plâtre	Ponçage, époussetage, repasse d'enduit éventuelle en fonction de l'état de finition souhaité	NC	1 couche QUATRO diluée à 5% d'eau	1 ou 2 couches QUATRO
	Plâtre, plaques hydrofugées et /ou pulvérulentes & béton cellulaire		RENO'PRIM dilué 5% WS		
	Supports à base de liants hydrauliques	Lessivage	NC		
	Bois	Ponçage éventuel et époussetage	NC		
	Dérivés de bois		FIXO'PRIM dilué (facultatif)		
	Métaux : Cuivre	Dégraissage à l'alcool à brûler puis frotter à la paille de fer pour améliorer l'adhérence	NC		
	Autres métaux ferreux (fer, acier...)		PRIMAIRE ANTIROUILLE ou ULTRA'PRIM dilué 5% diluant synthétique ou acétone		
Taches courantes (vin, stylo, café, salissures...)	Lessivage avec une lessive pour grands travaux puis rinçage soigné, ponçage et époussetage	NC	Afin d'isoler les taches d'humidité, un produit en phase solvant est fortement recommandé		
Taches difficiles (nicotine, suie, taches d'humidité)					
SUPPORTS REVÊTUS	Supports revêtus par des peintures adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage	NC	1 couche QUATRO	1 couche QUATRO
	Fonds absorbants, pulvérulents, farinants	Grattage, ponçage et fixer les fonds. Puis enduit, ponçage et époussetage	RENO'PRIM dilué 5% WS		
	Autres supports	Nous consulter ou test préalable			

EXTÉRIEUR

	SUPPORTS SELON DTU 59-1	PRÉPARATION	PRIMAIRE OU FIXATEUR ADAPTÉ	PRIMAIRE	FINITION
SUPPORTS NON REVÊTUS	Supports à base de liants hydrauliques et de maçonneries non structurées	Supports anciens (lavage haute pression) puis traitement par l'emploi de DETRUIMIXTE	Si supports poreux : APPLI'TECH FIX'O	1 couche QUATRO diluée à 10 % d'eau	2 couches QUATRO
	PVC et plastiques durs	Lessiver, poncer les surfaces	NC		
	Panneau fibre-ciment	Brosser	NC		
	Bois en bon état	Contrôler l'absence d'humidité. Ponçage (éventuel) et époussetage	NC		
	Bois anciens abîmés ou bois tanniques, bois tachés (chêne, châtaignier, noyer...)	Contrôler l'absence d'humidité. Dégraissage (éventuel), ponçage, époussetage, gratter, réparer les pièces abîmées	RENO'PRIM dilué 5% WS		
	Métaux ferreux	Brosser si présence de rouille	PRIMAIRE ANTIROUILLE ou ULTRA'PRIM dilué 5% diluant synthétique ou acétone		1 couche QUATRO
	Zinc Galva	Dégraissage (éventuel à l'acétone) puis égrenage à la laine d'acier ou dérochage, puis rinçage soigné	NC		
SUPPORTS REVÊTUS	Supports micro-faïencés	Peinture non adaptée			
	Supports revêtus par des peintures adhérentes RPE, RSE. Sauf revêtements d'imperméabilité	Lavage haute pression. Traitement par l'emploi de DETRUIMIXTE	APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE. Dilution 10 à 30 % de WS ou APPLI'TECH FIXATEUR IMPRÉGNATION sans dilution ou APPLI'TECH FIXO sans dilution. Dans tous les cas où les fonds manquent de cohésion : pulvérencement, farinage important persistant après lavage.	1 couche QUATRO diluée à 10 % d'eau	2 couches QUATRO
	Anciennes peintures, lasures	Poncer pour déglacer, lessiver et rincer soigneusement	NC		
	Métaux ferreux non corrodés	Brosser si présence de rouille et application ponctuelle de PRIMAIRE ANTIROUILLE dilué. Matage des surfaces brillantes par ponçage puis époussetage	NC		
	Métaux non ferreux	Ponçage et époussetage	NC	1 couche QUATRO diluée	2 couches QUATRO

NC : Non concerné

NOS POINTS DE VENTE

RENAULAC DISTRIBUTION LAGORD

Avenue du Fief Rose
17140 Lagord

Tél. : 05 46 67 67 37

RENAULAC DISTRIBUTION NANTES

10 Impasse de la Lande
Bourne

44200 Couëron
Tél. : 02 51 77 82 77

RENAULAC DISTRIBUTION NIORT

2 rue de la Démocratie
Zone Mendes France

79000 Niort
Tél. : 05 49 33 60 80

RENAULAC DISTRIBUTION LA-ROCHE-SUR-YON

18 rue Léon Gauvry
Zone Acti Sud

85000 La-Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 46 28 29

RENAULAC DISTRIBUTION POITIERS

Rue Claude Chappe
Bat MBY2

86000 Poitiers
Tél. : 05 86 28 02 20

RENAULAC DISTRIBUTION PÉRIGUEUX

10 avenue Jacques Duclos
24750 Boulazac-Isle-
Manoire

Tél. : 05 64 74 00 45

RENAULAC DISTRIBUTION MÉRIGNAC

16 avenue Gustave Eiffel
33700 Mérignac

Tél. : 05 56 89 26 50

RENAULAC DISTRIBUTION LANGON

17 Rue Condorcet
33210 Langon

Tél. : 05 54 04 01 15

RENAULAC DISTRIBUTION BAYONNE

Z.I des Pontots
Impasse d'Atchinette

64100 Bayonne
Tél. : 05 59 63 56 86

RENAULAC DISTRIBUTION PAU

51 Bis Boulevard Charles De
Gaulle

64140 Lons
Tél. : 05 59 06 16 14

CAP COULEURS LA SEYNE RENAULAC DISTRIBUTION

ZAC Jean Monnet
184 Chemin de la Farlède

83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. : 04 94 10 85 85

CAP COULEURS GRIMAUD RENAULAC DISTRIBUTION

ZA du Grand Pont
370 Chemin des Caucadis

83310 Grimaud
Tél. : 04 94 79 74 24

CAP COULEURS LA GARDE RENAULAC DISTRIBUTION

Espace La Pauline
Les Quatre Chemins, N98

83130 La Garde
Tél. : 04 98 01 23 23

CAP COULEURS FREJUS RENAULAC DISTRIBUTION

ZI La Palud
137, rue Albert Einstein

83600 Fréjus
Tél. : 04 94 52 02 08

CAP COULEURS BRIGNOLLES RENAULAC DISTRIBUTION

ZA Les Consacs
Boulevard Bernard Long

83170 Brignoles
Tél. : 04 94 37 32 07

RENAULAC BÂTIMENT - BB FABRICATIONS SAS

6 Avenue de Guitayne
33610 Canéjan

Tél. : 05 57 97 44 00 www.renaulac.fr

SAS au capital de 1 000 000 euros Siège Social 17140 Lagord
RCS La Rochelle B 394 144 893

Votre Distributeur



**PROFESSIONNEL DE LA PEINTURE
DEPUIS 1827**

RENAULAC

A part of  **HEMPEL**